

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-251024

(P2000-251024A)

(43)公開日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト*(参考)
G 0 6 K 17/00		G 0 6 K 17/00	C 5 B 0 5 8
H 0 1 R 13/629		H 0 1 R 13/629	5 E 0 2 1
12/18		23/68	3 0 1 J 5 E 0 2 3

審査請求 有 請求項の数2 O L (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平11-55697

(22)出願日 平成11年3月3日(1999.3.3)

(71)出願人 000177690

山一電機株式会社

東京都大田区中馬込3丁目28番7号

(72)発明者 高田 敏文

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一
電機株式会社内

(72)発明者 伊東 利育

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一
電機株式会社内

(74)代理人 100070323

弁理士 中畑 孝


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ICカードの接触及び解除機構

(57)【要約】

【課題】 ICカードの前端面コーナー部に設けられた斜面をカード挿入方向指示手段として機能させつつ、カードイジェクト手段たるカードプッシャーによる受圧面として機能させることにより、同プッシャーの押圧部を上記斜面により形成されたデルタスペース内に配置し小形化を達成する。

【解決手段】 電子機器内へのICカード12挿入時に同カード12前端面で押圧されて前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャー16を備え、該プッシャー16を上記放出弾力により後退せしめてカードイジェクトを行うようにすると共に、上記カードプッシャー16は後退時にカード12の前端面コーナー部に形成されたカード挿入方向指示用の斜面34を押圧して上記カードイジェクトを行う。



【特許請求の範囲】

【請求項１】電子機器のカード収容スペース内へ挿入されるＩＣカードと；該ＩＣカードの挿入時にＩＣカードの外部接点と接触し、ＩＣカードの抜去時に上記接触が解除される、上記カード収容スペース内に設けられたコンタクトと；ＩＣカード挿入時に同カード前端面で押圧されてカード挿入方向へ前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャーと；上記ＩＣカードを挿入した時に上記カードプッシャーを前進位置にロックし、ＩＣカードを挿入方向に再押圧した時に上記ロックを解除して上記カードプッシャーを上記放出弾力により後退せしめると共に、該後退するプッシャーによりＩＣカードの前端面を同カード挿入方向とは逆方向に押圧しカードイジェクトを許容するロック手段とを備えたＩＣカードの接触及び解除機構において、上記ＩＣカードはその前端面コーナー部にカード挿入方向を指示する斜面を備え、上記カードプッシャーは上記後退時にＩＣカードの上記斜面（受圧斜面）を押圧して上記カードイジェクトを行うことを特徴とするＩＣカードの接触及び解除機構。

【請求項２】電子機器のカード収容スペース内へ挿入されるＩＣカードと；該ＩＣカードの挿入時にＩＣカードの外部接点と接触し、ＩＣカードの抜去時に上記接触が解除される、上記カード収容スペース内に設けられたコンタクトと；ＩＣカード挿入時に同カード前端面で押圧されてカード挿入方向へ前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャーと；上記ＩＣカードを挿入した時に上記カードプッシャーを前進位置にロックし、ＩＣカードを挿入方向に再押圧した時に上記ロックを解除して上記カードプッシャーを上記放出弾力により後退すると共に、該後退するプッシャーによりＩＣカードの前端面を同カード挿入方向とは逆方向に押圧しカードイジェクトを許容するロック手段とを備えたＩＣカードの接触及び解除機構において、上記カードプッシャーを上記カード挿入方向に進退動可に配置すると共に、ＩＣカードの側面に沿い延在してＩＣカードの挿抜を案内するサイド定規を形成していることを特徴とするＩＣカードの接触及び解除機構。

【請求項３】上記カードプッシャーは上記ＩＣカードの前端面コーナー部に形成された受圧斜面を押圧する該受圧斜面と同調せる加圧斜面を有することを特徴とする請求項１又は２記載のＩＣカードの接触及び解除機構。

【請求項４】上記カードプッシャーの端部に揺動アームを揺動可に支持し、該揺動アームの自由端をカム要素にてロックとロック解除位置に揺動することを特徴とする請求項１又は２記載のＩＣカードの接触及び解除機構。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は電子機器に挿入して使用されるＩＣカードの接触及び解除機構に関する。

【０００２】

【従来の技術】近年、ユーザーが所有するＩＣカードを必要時にカメラ、パソコン、録音機等の電子機器に挿入し、機器からの情報をＩＣカードに記録したり、ＩＣカードから機器へ情報を与えるカードイン稼働形電子機器が急速に普及されつつある。

【０００３】従来、これらのカードイン稼働形電子機器内に挿入されているメモリーカードを抜去する手段（接触を解除する手段）として、メモリーカードの挿入時に同カード後端がカード受口より突出するように挿入深さを設定し、この突出端をユーザーの手指による抜き取りに供する方法、或いはカード受口の近傍にイジェクト鉤を設けておき、使用後ユーザーがこのイジェクト鉤を押すことによりイジェクトレバーを作動させ、カード放出（カード接触解除）を行う方法が採られている。

【０００４】然しながら、メモリーカードの突出端をユーザーが摘持して抜き取る方式は、手指で摘持するのに必要な突出寸法が必要であり、これが外観を損ない、又外的衝撃によるカード損傷の機会を多くし、コンタクトに摩擦接触しているメモリーカードを個々のユーザーが不正常的姿勢で抜き取ることによりカード損傷を来す等の問題、抜き取り負荷が大きい等の問題を有している。

【０００５】又イジェクト鉤方式ではスペース等の制約からイジェクト鉤を適切な位置に設置することが困難であったり、又イジェクト鉤が外観と小形化を損なう問題点を有している。

【０００６】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ＩＣカードを手指で抜去する方式、或いはイジェクト操作鉤を設けてＩＣカードのイジェクトを行う方式を排して、これら方式が持つ前記問題点を解消するＩＣカードの接触及び解除機構を提供する。

【０００７】加えて本発明は、挿入されているＩＣカードを再押圧することによりカードイジェクト手段を働かせつつ、該カードイジェクト手段を構成するカードプッシャーをＩＣカードの挿抜を案内する手段として兼用する構成にして、構造の合理化と小形化を達成するＩＣカードの接触及び解除機構を提供する。

【０００８】

【課題を解決するための手段】上記ＩＣカードの接触及び解除機構は、電子機器のカード収容スペース内へ挿入されるＩＣカードと；該ＩＣカードの挿入時にＩＣカードの外部接点と接触し、ＩＣカードの抜去時に上記接触が解除される、上記カード収容スペース内に設けられたコンタクトを備える。

【０００９】更にＩＣカード挿入時に同カード前端面で押圧されてカード挿入方向へ前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャーと；上記ＩＣカードを挿入した時に上記カードプッシャーを前進位置にロックし、ＩＣカードを挿入方向に再押圧した時に上記ロックを解除して上記カードプッシャーを上記放出弾力により後退する

と共に、該後退するプッシャーによりＩＣカードの前端面を同カード挿入方向とは逆方向に押圧しカードイジェクトを許容するロック手段とを備える。

【００１０】そして上記ＩＣカードの接触及び解除機構において、上記ＩＣカードはその前端面コーナー部にカード挿入方向を指示する斜面を有し、上記カードプッシャーは上記後退時にＩＣカードの上記斜面（受圧斜面）を押圧して上記カードイジェクトを行う構成とした。

【００１１】又他例として、上記ＩＣカードの接触及び解除機構において、上記カードプッシャーを上記カード挿抜方向に進退動可に配置すると共に、ＩＣカードの一側面に沿い延在してＩＣカードの挿抜を案内するサイド定規を形成する。

【００１２】上記カードプッシャーは上記ＩＣカードの前端面コーナー部に形成した受圧斜面を押圧する該受圧斜面と同調せる加圧斜面を有する。

【００１３】又上記カードプッシャーの端部に揺動アームを揺動可に支持し、該揺動アームの自由端をカム要素にてロックとロック解除位置に揺動せしめる。

【００１４】上記ＩＣカード前端面コーナー部に設けられた斜面は、カード挿入方向を指示する手段として機能すると同時に、カードプッシャーによる受圧面として機能する。これにより、カードプッシャーをＩＣカードの前端面から突出させずに、又は突出量を限定することができる。

【００１５】即ち受圧斜面を押圧するカードプッシャーの押圧部を受圧斜面の外側に形成されるデルタスペース内に押圧部を収めることができ、これにより全体の小形化を達成できる。この効果を得る好ましい構造は、カードプッシャーの押圧部を受圧斜面と同調する加圧斜面とすることである。この加圧斜面はＩＣカードの挿入方向の間違いを気付かせる手段ともなる。

【００１６】又ＩＣカードの受圧斜面を押圧してＩＣカードをイジェクトする場合に、カードプッシャーとは反対側のＩＣカードの側面をこれと対向するサイド定規に押しつける分力を生じ、ＩＣカードはこのサイド定規の案内により、傾くことなく円滑にイジェクトできる。

【００１７】又上記カードプッシャーがＩＣカードの挿抜を案内するサイド定規として兼用する構造により、カードプッシャーに相当する別のサイド定規を設ける必要がなく、スペース削減と小形化に寄与する。

【００１８】ＩＣカードは挿入しながら、或いはイジェクトしながらカードプッシャーにより案内される。

【００１９】

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図１乃至図１２に基づいて説明する。

【００２０】コネクタハウジング１はベース２とカバー３から成る。ベース２及びカバー３は合成樹脂等の絶縁材で夫々一体成形するか、又はベース２を絶縁材で一体成形し、カバー３は板金の打ち抜き曲げ加工品で形成す

る。

【００２１】上記カバー３は天板部４と、該天板部４の左右側辺に沿うカード挿入方向に延びる左右側板５を有し、該カバー３をベース２に抱き合わせ、カバー３の左右側板５に設けた係止爪６をベース２の左右側縁に形成した凹所７に折曲係合してコネクタハウジング１を組み立て、ベース２とカバー３間にカード収容スペース８を形成し、該カード収容スペース８をコネクタハウジング１の後側面において開口させてカード受口９とする。このカード受口９は電子機器の外壁に設けたカード受口と一致する。

【００２２】上記ベース２にはＩＣカード１２の表面に配置された多数の電極パッド１３と加圧接触するための多数のコンタクト１４を植設する。該コンタクト１４はカード挿抜方向に伸びる弾性接片１５を有し、上下に弾性変位可能にする。

【００２３】上記カード受口９から挿入されたＩＣカード１２は、その表面上で上記弾性接片１５を押圧して下方に変位させ、その反力で電極パッド１３と加圧せしめる。

【００２４】上記カード収容スペース８の一側には、ＩＣカード挿入時に同カード前端面で押圧されてカード挿入方向へ前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャー１６を設ける。

【００２５】上記カードプッシャー１６は上記カード挿抜方向に進退動可に配置すると共に、ＩＣカード１２の一側面に沿い延在せるプッシュレバー１７により形成し、該プッシュレバー１７はＩＣカード１２の挿抜を案内するサイド定規を形成している。

【００２６】即ち、ＩＣカード１２はその一側面２１、即ちカード挿抜方向と平行な一側面２１をプッシュレバー１７の内側面１８により規制される。即ち、プッシュレバー１７は第二サイド定規２５として機能する。

【００２７】同時に該コネクタハウジング１の上記プッシュレバー１７と対向して平行に延在された他側壁によりカード１２の他側面２０を規制する。即ち、該他側壁は第一サイド定規２４として機能する。この第一サイド定規２４はカバー３の一方の側板５にて形成される。よってＩＣカード１２の挿抜を第一、第二サイド定規２４、２５にて案内する。

【００２８】プッシュレバー１７にはその下面より下方へ突出するスライドガイド３９を一体に設け、他方カード収容スペース８の一側縁から張り出すベース２の張り出し部にカード挿抜方向に延びるガイドスロット４０を設け、このガイドスロット４０に上記スライドガイド３９を滑合してプッシュレバー１７がカード挿抜方向に適正に直線往復動できるようにする。

【００２９】上記プッシュレバー１７をバネ２６にてカードイジェクト方向に弾発する。この弾発手段としてコイルバネ２６を用い、該コイルバネ２６をプッシュレバ

ー17の長手に亘って設けたカード挿抜方向に延びる溝又は長孔27に挿入し、コイルバネ26の一端を溝又は長孔27の底面に弾接支持すると共に、該溝又は長孔27から突出する該コイルバネの他端をベース2の前壁29から突出したバネ受け突起30に外挿しバネ26の位置決めを図る。

【0030】上記コイルバネ26は前壁29とバネ受け溝又は長孔27の底壁間において圧縮され、その弾発力により上記プッシュレバー17を常にカードイジェクト方向に付勢する。

【0031】上記プッシュレバー17の前端にカード係合部33を設ける。ICカード12はその前端面の方のコーナー部にカード挿入姿勢指示用の斜面34を有しており、上記カード係合部33はこの斜面34に作用する。

【0032】好ましくは、カード係合部33には上記受圧斜面34と同調する加圧斜面35を設け、両斜面34、35を互いに平行に対接可能とする。

【0033】上記カード係合部33の前端面36はICカード12の前端面37のレベルと略同一にすることができる。即ちコネクタハウジング1の前壁即ちベースの前壁29内面にICカード12の前端面37が当接した時にカード係合部33の前端面36がコネクタハウジング1の前壁29に接するか接しないレベルに設定する。

【0034】以上説明したように、電子機器のカード収容スペース内にICカード12を挿入し、該スペース内に設けたコンタクト14と接触させ、ICカード12のイジェクトによって接触を解除するようにしたICカードの接触及び解除機構を構成する。上記カード係合部33は斜面34の外域に形成されたデルタスペース内に収められる。

【0035】そしてICカード12の挿入によって押圧されてカード放出弾力を蓄えるプッシュレバー17、即ちプッシャー16を備え、該プッシュレバー17はカード挿入方向とイジェクト方向にICカード12の一側縁に沿い進退動可に配置され、ICカード12を挿入した時に上記カードプッシャーを前進位置にロックすると共にカード12を挿入方向に再押圧することにより、上記ロックを解除してカードプッシャーの放出弾力による後退とICカード12のイジェクトを許容するロック機構を備える。

【0036】上記プッシュレバー17に揺動アーム38の基端を揺動可に支持し、該揺動アーム38の自由端をベース2に一体成形したカム要素にてロックとロック解除位置に揺動し案内する。

【0037】コネクタハウジング1のカード挿入方向に沿って延びる第一サイド定規24を形成する側板5と対向する側壁19の内面に沿ってカードプッシャー16を構成するプッシュレバー17を延在させ、該プッシュレバー17を側壁19の内面とICカード12の一側面2

1間に介在せしめ、カード挿抜方向に進退動可に支持する。

【0038】換言すると、挿入されるべきICカード12の一側面21に沿い、上記プッシュレバー17を延在せしめ、このプッシュレバー17を側壁19との間に介在せしめてカード挿抜方向に進退動可に支持する。

【0039】上記ロック機構は既知のハートカム22と上記揺動アーム38によって構成される。該ハートカム22をベース2の一側部、即ちカード収容スペース8の一側部に配置し、該ハートカム22に上記揺動アーム38を滑合せしめる。

【0040】以下上記ロック機構の構成及び動作を図6乃至図10に基づいて説明する。

【0041】図6に示すように、ICカード12をカード収容スペース8内に収容していない時においては、カードプッシャー16はコイルバネ26の弾発力により後退し、カード受口9の一端にベース3と一体に設けたストッパー23に当接して待機状態を形成している。

【0042】図6、図7に示すように、ICカード12の前端面37をコネクタハウジング1の前壁29に当接するまでカード12を挿入した時、この挿入に伴い受圧斜面34がプッシュレバー17の加圧斜面35を押圧し、該プッシュレバー17をコイルバネ26を圧縮しつつ前進させる。

【0043】この時揺動アーム38は図7に示すように、プッシュレバー17と一緒に前進し、同レバー17の自由端をハートカム22のカム軌道に従いロック可能な位置まで案内する。

【0044】図8に示すように、ICカード12に対する挿入力を解除すると、プッシュレバー17及び揺動アーム38はコイルバネ26の弾発力により僅かに後退し、ハートカム22の係合用凹所28に係合して後退を停止する。

【0045】この結果ICカード12は所定の挿入位置に停止し、その電極パッド13をコンタクト14に加圧接触した状態を保つ。

【0046】次に図9に示すように、ICカード12を挿入方向へ再押圧して受圧斜面34により加圧斜面35を押圧する。この押圧によりプッシュレバー17はコイルバネ26を圧縮しつつ前壁29に当接するまで僅かに前進する。この時上記揺動アーム38はプッシュレバー17と一緒に前進し、上記凹所28から脱出してロック解除可能な状態を形成する。

【0047】次に図10に示すように、上記ICカード12の挿入方向への押圧力を解除すると、プッシュレバー17はコイルバネ26の弾発力により後退し、加圧斜面35が受圧斜面34を押圧し、ICカード12をカード受口9より一定量突出させる。即ちカードイジェクトを行う。この時上記揺動アーム38はハートカム22の軌道に案内されつつプッシュレバー17と一緒に後退す

る。

【0048】ICカード12はこのプッシュレバー17の後退時に第一、第二サイド定規24、25により案内されつつ後方（挿入方向とは反対方向）へ案内されつつ、カード受口9より突出される。

【0049】図11、12はカードプッシャー16を構成する上記プッシュレバー17を、カード収容スペース8の左右側部に延在させて一対のロック機構を構成した場合を示している。即ちベース2の両側に沿いカード挿抜方向に延在する一対のプッシュレバー17を進退動可に設け、該各プッシュレバー17に上記揺動アーム38を夫々揺動可に支持し、更にベース2の両側に一対の上記ハートカム22を設け、該各ハートカム22に上記各揺動アーム38の自由端を滑合せしめる。

【0050】この各プッシュレバー17はICカード12の左右側面20、21を規制する第一、第二サイド定規24、25を形成する。

【0051】ICカード12は該左右プッシュレバー17間に形成されたカード収容スペース8内へ挿入され、該左右プッシュレバー17で案内されつつ挿入とイジェクトがなされる。

【0052】左右プッシュレバー17の構造並びにコイルバネ26による弾持構造は前記と同様である。左右プッシュレバー17は前端において連結バー31により連結されている。

【0053】図11に示すように、この連結バー31はICカード12の前端面と対向して平行に延在し、カードの挿入時にカードの前端面がこの連結バー31を押圧して左右一対のプッシュレバー17をコイルバネ26を圧縮しつつ前進し、前記ロック機構によるロック状態を形成する。

【0054】又図12に示すように、ICカード12を再押圧することによりロック機構によるロック状態を解除し、連結バー31によりICカード12の前端面を挿入方向とは反対方向に押圧しカードイジェクトを図る。

【0055】上記左右一対のプッシュレバー17は各前端が連結バー31により連結されており、各プッシュレバー17を前記説明した構造に従い一対のコイルバネ26にて弾持する。この時各プッシュレバー17のロック位置とロック解除を制御するハートカム22と揺動アーム38の動作は前記と同様である。

【0056】

【発明の効果】上記ICカード前端面コーナー部に設けられた斜面をカード挿入方向を指示する手段として機能させつつ、カードプッシャーによる受圧面として機能させることにより、カードプッシャーの押圧部をICカードの前端面から突出させずに、又は突出量を限定し、上記斜面により形成されたデルタスペース内に配置することができる。これにより全体の小形化を達成できる。この効果はカードプッシャーの押圧部を受圧斜面と同調す

る加圧斜面とすることにより有効に達成できる。又この加圧斜面はICカードの挿入方向の間違いを気付かせる手段ともなる。

【0057】又ICカードの受圧斜面を押圧してICカードをイジェクトする場合に、カードプッシャーとは反対側のICカードの側面をこれと対向するサイド定規に押しつける分力を生じ、ICカードはこのサイド定規の案内により、傾くことなく円滑にイジェクトすることができる。

【0058】又上記カードプッシャーをICカードの挿抜を案内するサイド定規として兼用する構造により、カードプッシャーに相当する別のサイド定規を設ける必要がなく、スペース削減と小形化に寄与する。ICカードは挿入しながら、或いはイジェクトしながらカードプッシャーにより案内できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】ICカードの接触及び解除機構を形成するコネクタの斜視図。

【図2】上記コネクタにおけるカバーを除去し、ベースとカードプッシャーを分解して示す斜視図。

【図3】図1におけるA-A線断面図であり、ICカードの挿入前の状態を示す。

【図4】図1におけるA-A線断面図であり、ICカードの挿入後の状態を示す。

【図5】図1におけるB-B線断面図。

【図6】図6乃至図10はICカードの挿入とイジェクトを動作順に説明するカードコネクタの断面図であり、図6はICカードの挿入直後の状態を示す。

【図7】ICカードをロック可能な状態まで挿入した状態を示す断面図。

【図8】ICカードをロック状態に挿入した状態を示す断面図。

【図9】ICカードをロック解除可能な状態まで再挿入した状態を示す断面図。

【図10】ICカードをイジェクトした状態を示す断面図。

【図11】図1乃至図10がプッシュレバー及びロック機構をICカードの一侧部に設けた例を示すのに対し、図11、12はICカードの両側部に一対のプッシュレバー及びロック機構を設けた例を示す断面図であり、図11はロック状態を示す。


【図12】上記図11におけるロック解除状態、即ちICカードのイジェクト状態を示すカードコネクタの断面図。

【符号の説明】


- | | |
|---|-----------|
| 1 | コネクタハウジング |
| 2 | ベース |
| 3 | カバー |
| 4 | 天板部 |
| 5 | カバー側板 |

6	係止爪	25	第二サイド定規
7	凹所	26	パネ
8	カード収容スペース	27	溝又は長孔
9	カード受口	28	ハートカム係合用凹所
12	ICカード	29	ベース前壁
13	電極パッド	30	パネ受け突起
14	コンタクト	31	連結バー
15	弾性接片	33	カード係合部
16	カードプッシャー	34	カード挿入姿勢指示用傾斜面（受圧斜
17	プッシュレバー	面）	
18	プッシュレバー内側面	35	加圧斜面
19	側壁	36	カード係合部端面
20, 21	カード側面	37	カード前端面
22	ハートカム	38	揺動アーム
23	ストッパー	39	スライドガイド
24	第一サイド定規	40	ガイドスロット


【図1】




【図3】



【図5】




【図7】




【図4】

【図2】






【図6】



【図8】



【図9】

【図10】



【図11】

【図12】



【手続補正書】

【提出日】平成12年1月11日（2000. 1. 11）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】電子機器のカード収容スペース内へ挿入されるICカードと；該ICカードの挿入時にICカードの外部接点と接触し、ICカードの抜去時に上記接触が解除される、上記カード収容スペース内に設けられたコンタクトと；ICカード挿入時に同カード前端面で押圧されてカード挿入方向へ前進し、カード放出弾力を蓄えるカードプッシャーと；上記ICカードを挿入した時に上記カードプッシャーを前進位置にロックし、ICカードを挿入方向に再押圧した時に上記ロックを解除して上記カードプッシャーを上記放出弾力により後退せしめると共に、該後退するプッシャーによりICカードの前端面を同カード挿入方向とは逆方向に押圧しカードイジェクトを許容するロック手段とを備えたICカードの接触及び解除機構において、上記ICカードはその前端面コーナー部にカード挿入方向を指示する斜面を備え、他方上記カードプッシャーは上記ICカードの前端面コーナー部の斜面（受圧斜面）と同調せる加圧斜面を有し、上記カードプッシャーは上記後退時に該加圧斜面がICカードの上記受圧斜面を押圧して上記カードイジェクトを行うことを特徴とするICカードの接触及び解除機構。

【請求項2】上記カードプッシャーの端部に揺動アームの基端を揺動可に支持し、該揺動アームの自由端をカム要素にてロックとロック解除位置に揺動することを特徴とする請求項1記載のICカードの接触及び解除機構。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】削除

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】そして上記ICカードの接触及び解除機構において、上記ICカードはその前端面コーナー部にカード挿入方向を指示する斜面を有し、他方上記カードプッシャーは上記ICカードの前端面コーナー部の斜面（受圧斜面）と同調せる加圧斜面を有し、上記カードプッシャーは上記後退時に該加圧斜面がICカードの上記受圧斜面を押圧して上記カードイジェクトを行う構成とした。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】上記ICカード前端面コーナー部に設けられた斜面は、カード挿入方向を指示する手段として機能すると同時に、カードプッシャーの加圧斜面による受圧面として機能する。これにより、カードプッシャーをICカードの前端面から突出させずに、又は突出量を限定することができる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】又カードプッシャーの加圧斜面がICカードの受圧斜面を押圧してICカードをイジェクトする場合に、カードプッシャーとは反対側のICカードの側面をこれと対向するサイド定規に押しつける分力を生じ、ICカードはこのサイド定規の案内により、傾くことなく円滑にイジェクトできる。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】削除

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】削除

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正内容】

【0036】上記プッシュレバー17の端部に揺動アーム38の基端を揺動可に支持し、該揺動アーム38の自由端をベース2に一体成形したカム要素にてロックとロック解除位置に揺動し案内する。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0043

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0043】この時揺動アーム38は図7に示すように、プッシュレバー17と一緒に前進し、同レバー17の後端をハートカム22のカム軌道に従いロック可能な位置まで案内する。

【手続補正12】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0048

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0048】ICカード12はこのプッシュレバー17の後退時に第一、第二サイド定規24、25により後方（挿入方向とは反対方向）へ案内されつつ、カード受口9より突出される。

【手続補正13】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0056

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0056】

【発明の効果】上記ICカード前端面コーナー部に設けられた斜面をカード挿入方向を指示する手段として機能させつつ、カードプッシャーによる受圧面として機能させることにより、カードプッシャーのカード係合部をICカードの前端面から突出させずに、又は突出量を限定し、上記斜面により形成されたデルタスペース内に配置することができる。これにより全体の小形化を達成できる。この効果はカードプッシャーの押圧部を受圧斜面と同調する加圧斜面とすることにより有効に達成できる。又この加圧斜面はICカードの挿入方向の間違いを気付かせる手段ともなる。

【手続補正14】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0058

【補正方法】 削除

フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 繁

東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一
電機株式会社内

Fターム(参考) 5B058 CA02 CA04 CA14

5E021 FA05 FA11 FB18 FC38 FC40
HB15 HC36 HC37

5E023 AA04 AA21 BB01 BB19 BB25
DD13 DD19 DD25 EE10 GG02
GG09 GG15 HH17 HH19